

ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES

Descripción

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® es un estuco plástico nivelante listo para usar. Fabricado con ligantes y materiales llenantes de alta especificación. Posee granulometría fina diseñada para acabados y resanes en superficies verticales y horizontales invertidas y que posteriormente vayan a ser pintadas. Nuestro ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® da resistencia a las humedades y ambientes adversos.

Características

- Permite hacer ranuras y filetes.
- Mayor facilidad de aplicación.
- El producto mas blanco del mercado.
- Gran estabilidad ante el humedecimiento
- Permite hacer llenos.
- Producto totalmente lijable.
- Es elástico ante cambios térmicos, no presenta problemas de fisuras.
- Secado mas rápido frente a un estuco plástico tradicional.
- Posee alta adherencia sobre distintas superficies.
- Excelente anclaje para todo tipo de pinturas.
- Es texturable si se aplica con rodillo.
- No es combustible ni tóxico.

Ventajas

- Viene listo para usar.
- Color uniforme blanco y acabado liso disminuyendo así el consumo de pintura.
- Buen anclaje para todo tipo de pintura.

PLANTA DE PRODUCCIÓN

- 📍 Calle 64 # 56 A 80 Chagualo
 - ☎ Tel (+574) 322 4252
 - 📷 @Procolmat_
 - 🌐 www.procolmat.com
- Medellín – Antioquia



ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES

- Puede tinturarse con diversos concentrados vinílicos.
- Por su elasticidad no presenta problemas de fisuras.
- Posee secamiento rápido, permitiendo dar acabados muchísimos más rápidos que el que puede proporcionar un estuco plástico tradicional.
- Fácil de aplicar.
- Permite acabados texturizados.
- Requiere máximo cuatro manos de aplicación.
- Permite hacer llenos.
- Permite asentar, por lo cual el lijado es mínimo.

Preparación de Superficies

- Ladrillos y bloques: Revitar y nivelar las superficies de aplicación. Esperar que la superficie esté totalmente curada para su aplicación.
- Revoque y hormigón: ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® debe aplicarse sobre superficies totalmente curadas eliminando arena, polvo, eflorescencias y partículas sueltas de otros materiales.
- Pintura: Limpie o lave la superficie, eliminando grasa, moho, residuos de tierra, arena, polvo, capas sueltas de pintura descascarada o que se estén cayendo y partículas sueltas de otros materiales. Evite manchas de aceite o grasa. Si se trata de superficies brillantes el brillo debe eliminarse mediante el lijado.
- Madera, Drywall, Yeso, Cartón y Asbesto Cemento: Las superficies deben de ser estables y estar libres de materiales degradados y humedades; limpias secas, libres de polvo, grasas y aceites y eflorescencias.

Agregue el agua que requiera para ajustarlo a las necesidades de cada aplicación.

Aplicación

Una vez que las superficies estén limpias, libres de polvo y otros contaminantes que perjudiquen la adherencia; se procede a aplicar el ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® siguiendo las técnicas generales del estucado. Aplicar 3 ó 4 manos en sentido horizontal y vertical para lograr una buena nivelación de la superficie. Las manos deben ser muy raspadas para garantizar un buen rendimiento. El tiempo de secado entre manos es de 1 hora en superficies secas. Una vez la superficie esté seca debe lijarse con lija de agua # 200 ó superior si lo estima necesario y luego corregir imperfecciones con más estuco. Verificar la suavidad y la uniformidad de la superficie antes de pintar. Después de un día de aplicado el ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® se puede aplicar pintura.

ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES

Precauciones y observaciones

- No es conveniente aplicar ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® sobre superficies de cal ya que el polvo perjudica la adherencia del mismo.
- Mantener el empaque cerrado mientras el producto no se esté utilizando.
- Permite agua adicional hasta obtener consistencia más fluidas si se desea o requiere.

Especificaciones Técnicas

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® es un estuco plástico nivelante en base acuosa, de granulometría fina diseñado para acabados y resanes en superficies verticales y horizontales invertidas interiores y exteriores, que posteriormente vayan a ser pintadas.

Densidad aparente: 1.01 ± 0.02 Kg. / Lt.

Recomendaciones

La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia, los productos tal como se venden cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante no se responde por variación en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto este vencida, o si son utilizados en forma que afecte la salud o, cualquier patente propiedad de otros.

En la obra para efectos prácticos se sugiere que se hagan los ensayos respectivos, dadas las diferencias de los materiales, sustratos y condiciones particulares, por lo cual, no se infiere garantía respecto a la comercialización de particulares u obligaciones derivadas de relaciones legales que se derivan de la información consignada en este documento o de otras recomendaciones escritas o verbales.

Tabla de rendimientos

El rendimiento del ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® depende de la calidad de la superficie y del revoque que se va a estucar, el rendimiento está entre 1.2 y 1.5 Kg. Por Mt2.

Presentación

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT®, se ofrece en bolsas de 2 Kg. resistentes a la humedad, en color blanco.



Ficha técnica

ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES

Tiempo de aplicación entre manos

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT®, Entre las diversas manos debe darse un tiempo de aplicación de 2 horas.

Almacenamiento

ESTUCO PLÁSTICO PROCOLMAT® puede conservarse sin deterioro alguno en estibas, en sus sacos originales cerrados correctamente, lejos del calor excesivo y la humedad hasta por 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Asistencia Técnica

PROCOLMAT SAS

TEL: 322 42 52 – 311 6494540

procolmat@gmail.com

Ing. Químico Julio Hernando Rivera