PINTURA DI COLORE® TIPO I

La pintura vinílica acrílica de alta lavabilidad

DESCRIPCIÓN:

Pintura a base de agua y resinas Vinylico acrílicas silanizadas y aditivos especiales que garantizan un bajo salpique en su aplicación y alto poder cubriente. Formulada para el acabado de interiores sobre estucos, revoques y fibro - cemento.

Cumple con especificaciones ICONTEC 1335 Y RESOLUCIÓN 1154 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

USOS:

Como protector decorativo de fachadas, muros, paredes, cielorrasos, concreto, ladrillo, bloque a la vista y elementos de asbesto cemento.
Para repinte sobre cualquier tipo de acabado como graniplast, marmolplas y otros, pinturas diluidles en agua y sobre todo tipo de esmaltes.
Se usa en ambientes exteriores que requieran de alta resistencia al agua y a los rayos ultravioleta.

CARACTERISTICAS

- Pintura altamente lavable.
- Posee bajo salpique.
- colores resistentes a rayos ultravioleta que garantizan alta retención del color sin deteriorarse, ni amarillentarse.
- Alto poder cubriente y rendimiento.
- Excelente adherencia que garantiza cubrimiento sin desprenderse.
- Muy buena brochabilidad.
- Fácil aplicación y nivelación.
- Excelente relación costo beneficio.
- Gran variedad de colores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe de estar libre de polvo, mugre, grasa, aceite y pintura deteriorada. Resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado con FORESTUCO PLASTICO ®.

Lije la superficie para lograr que sea pareja.

Cuando las superficies están deterioradas por sales, humedades ó por pinturas deterioradas deben eliminarse completamente haciendo los resanes correspondientes aplicando posteriormente **PINTURA DI COLORE® TIPO I;** Cuando la superficie posee otro tipo de acabado en buen estado se lija con abrasivos suaves y se limpia bien el polvo residual.

APLICACIÓN:

Se revuelve bien la **PINTURA DI COLORE® TIPO I** con espátula limpia para obtener la uniformidad necesaria. Es recomendable preparar solo la cantidad requerida de acuerdo a los rendimientos estipulados.

Diluya con agua y agite hasta obtener la consistencia adecuada para el trabajo que va a realizarse:

Di colore
PINTURAS NUEVO

DILUCIÓN:

- Para aplicar con brocha ó rodillo se diluye 20% - 30 % en volumen.
- Para aplicar a pistola convencional se diluye: 30% a %40% en volumen
- Para aplicar con pistola airless: se diluye del 10% a 20% volumen

Finalmente aplique de dos a tres manos hasta obtener la uniformidad del color requerida. Un buen secamiento entre capas es importante (2 horas)
Los equipos de aplicación se lavan con abundante agua.

RENDIMIENTO:

En obras nuevas sobre bloque ó revoque (dos manos) sin estuco 8 a 15 m2 por galón dependiendo de la porosidad.

En obras nuevas sobre estuco (tres manos) de 25 a 30 m2 por galón para colores claros y de 20 a 25 m2 por galón para colores oscuros.

Aplicación sobre color similar (dos manos) 50 a 50 m2 por galón.

Aplicación sobre color diferente (tres manos) de 25 - 30 m2 por galón. Puede variar algo según el color.

Los rendimientos pueden ser mayores cuando se usa **ESTUCO PLÁSTICO.**

La aplicación se hace con brocha, rodillo, pistola convencional o airless.

Para segundas manos esperar aproximadamente dos horas.

Nota: Para poder hacer limpiezas sobre superficies pintadas con **PINTURA DICOLORE® TIPO I** debe de hacerse con agua y jabón convencional después de 15 días de su fecha de aplicación.

PRECAUCIONES:

Dicolore PINTURAS NUEVO

Evite el contacto con los ojos; si esto ocurre, lávese con agua abundante durante varios minutos.

Esta pintura no es un producto tóxico, pero puede causar irritaciones leves en la boca y en las vías gastro – intestinales en caso de ingestión.

Después de usar el producto, lávese con agua y jabón para remover la pintura de la piel; igualmente se lavan los equipos usados para evitar su deterioro. Cuando la pintura se haga difícil de remover limpiarse con trapo humedecido con varsol ó un solvente tipo acetato de propilo o butilo.

Ventajas

PINTURA DICOLORE® TIPO I cumple con la norma Colombiana Icontec 1335 para pinturas a base de agua emulsionadas Tipo I y la resolución 1154 de la superintendencia de industria y comercio.

Para mayor información comunicarse con el departamento técnico de DI COLORE al tel. 3224252 ó al e- mail: DICOLORE@gmail.com.com

RECOMENDACIONES

La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia, los productos tal como se venden cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante no se responde por variación en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto este vencida, o si son utilizados en forma que afecte la salud o, cualquier patente propiedad de otros.

En la obra para efectos prácticos se sugiere que se hagan los ensayos respectivos, dadas las diferencias de los materiales, sustratos y condiciones particulares, por lo cual, no se infiere garantía respecto a la comercialización de particulares u obligaciones derivadas de relaciones legales que se derivan de la

Información consignada en este documento o de otras recomendaciones escritas o verbales.

Di colore
PINTURAS NUEVO